



Rauchwarnmelder Ei605C

mit austauschbarer 9V-Alkalibatterie, optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei605MRF (separat zu erwerben), drahtvernetzbar, großer Test-/Stummschaltknopf, Demontagesicherung, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

Die Highlights auf einen Blick

- Optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei605MRF, drahtvernetzbar
- Großer Test-/ Stummschaltknopf (Bedienung ohne Leiter vom Boden aus)
- Stummschaltfunktion (Stummschalten bei unerwünschtem Alarm)
- Demontagesicherung (optionale Entnahmesperre schützt vor unbefugtem Entfernen)
- Automatische Selbstüberwachung



Abmessungen

Dimension	Ø 115 mm T 50 mm
Gewicht	200 g

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis + 40°C
Lagertemperatur	-10 bis + 40°C
Sensortyp	photoelektrischer Sensor
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Schutzgrad	IP20
Demontagesicherung	ja
Betriebszustandsanzeige	nein
AudioLink kompatibel	nein
Automatische Selbstüberwachung	ja
Verschmutzungskompensation	nein
Stromversorgung	9V-Alkalibatterie
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert

Vernetzung

Draht	31 Geräte bei max. 250m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
Funk	mit Funkmodul Ei605MRF

Qualität

Normen / Standards	EN 14604:2005 + AC:2008
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

Abmessungen

